



Schuifraambeslag

Tel: 0164-266365

BESTELFAX

Fax: 0164 – 266372

Firma: _____

Contactpersoon: _____

Afleveringsadres: _____

Tel: _____

Postcode: _____

Fax: _____

Plaats: _____

Ordernummer: _____ Aantal bladen: _____

WERK: _____

Afleveringsadres anders dan bovengenoemd: _____

Ons ordernummer: _____

HM Verticaal Schuifraam beslag

Maten in millimeters en gewichten in kilogram opgeven.

		Beslagmaat			Belansveren meeleveren Ja / Nee		Veiligheid	Standaard	Geleiderrail	Afdekhoeck
Merk	Aantal	Breedte	Hoogte	Schuifhoogte	Gewicht		V-80	S-80	A6 - A6a	A7
									lengte	Lengte

Breedte:

Dagmaat + 55 mm. = Raammaat

Beslagmaat = Raammaat - 20 mm.

Hoogte:

- Raam steekt 5 mm. onder de dag van de onderdorpel door.
- **Beslagmaat = Raamhoogte - 10 mm.**
- Afdekprofiel A7 = Bij V80 schuifhoogte + 260 mm.
Bij S80 schuifhoogte + 150 mm.
- Geleiderprofiel A6 of A6a 2mm korter houden als dagmaat.

Het gewicht zo nauwkeurig mogelijk opgeven. Hoe nauwkeuriger het gewicht is opgegeven hoe beter het raam functioneert.

Gebruik eventueel de voorbeeldberekening op tekening nr 1.

Tochtkader met kophoogte 12 mm.

Kadermaat (aanslag) = raammaat - 45 mm.

Krukken met stift □ 7 x 32 mm.

Bestellingen die met dit formulier worden geplaatst gelden voor het complete beslag met of zonder de bijbehorende belansveren.

Exclusief de levering van:

- N2 aanslagprofiel op de onderdorpel.
- Tochtkader, kophoogte 12 mm.
- Raamgrepen.

Veerlengte = schuifhoogte + 125 mm.

Naar boven afgerond op meervoud van 25 mm.

