



Veiligheidsbeslag BV

ONDERDELEN: Schuifraambeslag met balansveren type; BK – RE – HT
Maximaal raamgewicht inclusief glas = 65 KG

Art. RE24: Geleideprofiel (inclusief borstels)
Lengtes – 1000 mm – 2000 mm – 3000 mm

Art. KT: Afdichting T.B.V. tussendichting tussen de ramen

Art. KS: Afdichting T.B.V. schuifraam en vast- raam

Art. 079: USSBR- Raamkatrol verzinkt en gelagerd

Art. 080: HT – Voetje – Touw – Manilla

OPTIE: - Ondersluiting inclusief sluitkommen en vulplaten:

Art. HB1: Lengte – 900 mm voor een raambreedte 770 – 1500 mm

Art. HB2: Lengte – 740 mm voor een raambreedte 600 – 770 mm

Art. HB3: Lengte – 320 mm voor een raambreedte 350 – 600 mm

Art. HB4: Afsluitbaar krukje RH (*Verkropt*)

Bij bestelling opgeven (*alléén te bestellen via de vakhandel*):

- * De Dagmaat-hoogte + Dagmaat-breedte van het kozijn.
- * De Hoogte + Breedte van het schuivend onder-raam (*BUITENWERKSE RAAMMAAT*).

Eventueel als optie meeleveren:

 Ondersluiting + Sluitkommen + Vulplaten

Art. HB1: Lengte – 900 mm voor een raambreedte 770 – 1500 mm

Art. HB2: Lengte – 740 mm voor een raambreedte 600 – 770 mm

Art. HB3: Lengte – 320 mm voor een raambreedte 350 – 600 mm

Art. HB4: Afsluitbaar krukje RH (*Verkropt*)

Bij bestelling balansveren op te geven:

- * Veren T.B.V. Houtje- Touwtje.
- * Het juiste raamgewicht inclusief glas van het schuivend raam (*MAXIMAAL 65 KG*).
- * De schuifhoogte (*BOVENKANT ONDER-RAAM TOT DE BOVENDORPEL*).